

BUMOTEC S192FT

Tipo : Centro de torno-fresado

Marca : BUMOTEC

Modelo : S192FT

Año : 2005

Serial Nr : 2786/11

Stock : 9990



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 7
- Número de husillos	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Potencia de husillo	: 14 [kW]
- Velocidad del husillo	: 6.000 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 42 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Potencia de husillo	: 9,7 [kW]
- Velocidad del husillo	: 5.000 [Rev./min]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
- Carrera	: 330 [mm]
HUSILLO DE TORNEADO FRESADO	
- Carrera X/Z	: 425 / 550 [mm]
- Carrera Y	: 200 [mm]
- Carrera eje B	: -105 / +105 [°]
- Precisión de indexación eje B	: 0,001 [°]
- Tipo de herramienta	: HSK40
- Velocidad del husillo	: 25.000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 10 [kW]
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	
- Tipo de cambiador de herramientas	: Bras chargeur
- Capacidad del almacén de herramientas	: 30
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 400 [V]

Tipo : Centro de torno-fresado

Marca : BUMOTEC

Modelo : S192FT

Año : 2005

Serial Nr : 2786/11

Stock : 9990

- Potencia instalada : 17 [kW]
DIMENSIONES TOTALES
- Dimensiones en el suelo : 2.548 x 1.922 [mm]
- Altura máquina : 2.686 [mm]
- Peso de la máquina : 6.500 [Kg]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Num Power 1050
- Programación interactiva
- Lámpara de estado 3 colores
- Recipiente de riego
* con bomba de alta presión
- Transportador de virutas
- Aspirador niebla de aceite : ELBARON
- Enfriamiento del husillo
- Recuperador de piezas
- Cambio de sentido : LNS HYDROBAR MINI-SPRINT