

TSUGAMI HS20M-5AX

Tipo : Centro de torno-fresado
Marca : TSUGAMI
Modelo : HS20M-5AX
Año : 2015
Serial Nr : 17019A
Stock : 10609



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 5
- Número de husillos	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Potencia de husillo	: 2.2 / 3.7 [kW]
- Velocidad del husillo	: 200 - 10000 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 20 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Potencia de husillo	: 1.5 / 2.2 [kW]
- Velocidad del husillo	: 200 - 12000 [Rev./min]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
* Carrera X/Z	: 488 / 335 [mm]
HUSILLO DE TORNEADO FRESADO	
- Carrera X/Z	: 289 / 305 [mm]
- Carrera Y	: 75 (-15/+60) [mm]
- Carrera eje B	: 180 [°]
- Precisión de indexación eje B	: 0.001 [°]
- Tipo de herramienta	: 15T
- Velocidad del husillo	: 300 - 30000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 3.7 / 5.5 [kW]
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	
- Tipo de cambiador de herramientas	: Parapluie
- Capacidad del almacén de herramientas	: 24
DIMENSIONES TOTALES	
- Peso de la máquina	: 2.700 [Kg]
HORAS MÁQUINA	
- Horas en tensión	: 52500 [h]
- Horas de trabajo	: 11639 [h]

Tipo : Centro de torno-fresado

Marca : TSUGAMI

Modelo : HS20M-5AX

Año : 2015

Serial Nr : 17019A

Stock : 10609

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 31i Model B5
 - Lámpara de estado 3 colores
 - Recipiente de riego : Hydro-Fluid HP3
 - * con bomba de alta presión : 40 - 170 [bares]
 - Transportador de virutas
 - Enfriamiento del husillo
 - Recuperador de piezas
 - Cinta transportadora de piezas
 - Cambio de sentido : LNS EXPRESS 220 S2
 - Sistema contraincendios *
- * NB: sin garantía de funcionamiento.Mandarlo controlar por un organismo calificado del comprador.
- Transformador eléctrico