

## SOLO 322-10-100

**Tipo : Horno de cinta**  
**Marca : SOLO**  
**Modelo : 322-10-100**  
**Stock : P2445**



Composición del sistema: - 1 bastidor de entrada con muelle de carga y canal de entrada - 1 sección calentada con : - 2 zonas de calefacción - aislamiento de fibra cerámica ligera - bujías incandescentes arriba - un canal de calefacción - elemento de accionamiento de la cinta transportadora - 1 sección refrigerada con : - un bastidor - un canal de refrigeración con camisa de agua - 1 bastidor de salida con zona de descarga y chimenea de salida - 1 cinta transportadora de 3 piezas - 1 armario de distribución de gas - 1 armario eléctrico

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Anchura de cinta	: 100 [mm]
- Altura máxima de carga	: 50 [mm]
- Temperatura máxima	: 1150 [°C]
- Velocidad regulable de la cinta	: 5 - 100 [cm/min]
- Carga máxima de la cinta	: 3 [kg/m] à 800 [°C] / 1.2 [kg/m] à 1100 [°C]
- Longitud de calentamiento	: 1000 [mm]
- Longitud de refrigeración	: 1800 [mm]
- Gas de protección	: Nitrógeno / Dihidrógeno
- Caudal de gas de protección	: 2 [Nm3/h]
- Gas de purga	: Azote
- Caudal durante la purga	: 1.8 [Nm3/h]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 400 [V]
- Potencia instalada	: 11.5 [kW]