

## PRECITRAME MTR 212

**Tipo : Máquina de transfer horizontal cnc**

**Marca : PRECITRAME**

**Modelo : MTR 212**

**Serial Nr : 281.903**

**Stock : 10675P**



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 27
- Número de estaciones	: 12
- Número de estaciones de mecanizado	: 9
- Tiempo de indexación	: 2 [seq]
UNIDAD DE MECANIZADO	
- Designación	: UV151-3
- Número de unidades	: 1
- Carreras ejes X/Y/Z	: 110 / 150 / 135 [mm]
- Velocidad avance rápido	: 6500 [mm/min]
- Resolución	: 0.001 [mm]
UNIDAD DE MECANIZADO	
- Designación	: UV50-3
- Número de unidades	: 8
- Carreras ejes X/Y/Z	: 40 / 120 / 100 [mm]
- Velocidad avance rápido	: 6500 [mm/min]
- Resolución	: 0.001 [mm]
Husillos	
- Tipo de husillo	: Electromandril Ø38
* Número de husillos	: 14
* Tipo de porta-herramienta	: ISO10
* Velocidad del husillo	: 18.000 [Rev./min]
* Potencia de husillo	: 0.25 [kW]
- Tipo de husillo	: Electromandril Ø38
* Número de husillos	: 4
* Tipo de porta-herramienta	: ISO10

**Tipo : Máquina de transfer horizontal cnc**

**Marca : PRECITRAME**

**Modelo : MTR 212**

**Serial Nr : 281.903**

**Stock : 10675P**

\* Velocidad del husillo : 9.000 [Rev./min]  
\* Potencia de husillo : 0.25 [kW]  
- Tipo de husillo : Electromandril Ø120  
\* Número de husillos : 1  
\* Tipo de porta-herramienta : HSK40  
\* Velocidad del husillo : 8.710 [Rev./min]  
\* Potencia de husillo : 3.8 [kW]  
- Tipo de husillo : Electromandril con reductor Ø38  
\* Número de husillos : 2  
\* Tipo de porta-herramienta : ISO10  
\* Velocidad del husillo : 9.000 [Rev./min]  
\* Potencia de husillo : 0.25 [kW]

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

- Tensión de alimentación : 400 [V]  
- Potencia instalada : 10 [kW]

**DIMENSIONES TOTALES**

- Dimensiones en el suelo : 4600 x 3600 [mm]  
- Altura máquina : 3200 [mm]  
- Peso de la máquina : 13500 [Kg]

**EQUIPAMIENTO**

- CNC : Siemens  
- Grupo de refrigeración  
- Recipiente de riego  
\* con bomba de alta presión  
- Transportador de virutas  
- Aspirador niebla de aceite : ELBARON RON/A 120