

## CMZ TC-30 YS

**Tipo : Torno CNC**  
**Marca : CMZ**  
**Modelo : TC-30 YS**  
**Año : 2011**  
**Serial Nr : 356**  
**Stock : P2403**



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 6
<b>HUSILLO PRINCIPAL</b>	
- Extremo de husillo	: ASA 8" A2
- Potencia de husillo	: 27 - 42 [kW]
- Velocidad del husillo	: 3500 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 77 [mm]
- Diámetro máximo mecanizable	: 550 [mm]
- Diámetro máximo en el banco	: 920 [mm]
- Duración máxima en mandril	: 745 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
<b>TORRETA</b>	
- Número de posiciones	: 16
- Carrera X/Z	: 315 / 800 [mm]
- Carrera Y	: +80 / -60 [mm]
- Velocidad herramientas giratorias	: 4000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias	: 16 [kW]
<b>CONTRA-HUSILLO</b>	
- Extremo de husillo	: ASA 6" A2
- Potencia de husillo	: 8 - 14 [kW]
- Velocidad del husillo	: 5000 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 43 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
<b>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA</b>	
- Tensión de alimentación	: 400 [V]
- Potencia instalada	: 45 [kVA]

**Tipo : Torno CNC**  
**Marca : CMZ**  
**Modelo : TC-30 YS**  
**Año : 2011**  
**Serial Nr : 356**  
**Stock : P2403**

**DIMENSIONES TOTALES**

- Dimensiones en el suelo : 2800 x 2020 [mm]  
- Altura máquina : 2240 [mm]  
- Peso de la máquina : 7500 [Kg]  
**HORAS MÁQUINA**  
- Horas de trabajo : 7149 [h]

**EQUIPAMIENTO**

- CNC : Fanuc 31i Model A  
- Lámpara de estado 3 colores  
- Recipiente de riego  
\* con bomba de alta presión  
- Transportador de virutas  
- Aspirador niebla de aceite  
- Enfriamiento del husillo  
- Palpador herramientas : Renishaw  
- Recuperador de piezas  
- Cinta transportadora de piezas  
- Cambio de sentido : LNS QUICK LOAD SERVO III