

HANWHA STL 32 H

Tipo : Torno de cabezal movil cnc

Marca : HANWHA

Modelo : STL 32 H

Año : 2007

Serial Nr : ST-32-BC-0039

Stock : 10243



Máquina equipada con dos motores de torreta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 11
- Número de husillos	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Diámetro máximo en barra	: 32 [mm]
- Carrera	: 320 [mm]
- Velocidad del husillo	: 8000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 8 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Diámetro máximo en barra	: 32 [mm]
- Velocidad del husillo	: 8000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 8 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
- Número de torretas	: 1
TORRETA INFERIOR	
- Número de posiciones	: 10
- Número de posiciones motorizadas	: 10
- Carrera X/Z	: 115/120 [mm]
- Carrera Y	: 100 [mm]
- Velocidad herramientas giratorias	: 6000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias	: 1 [kW]
- Número de peines	: 1
PEINE 1	
- Número de posiciones	: 9
- Número de posiciones motorizadas	: 4
- Velocidad herramientas giratorias	: 6000 [Rev./min]

Tipo : Torno de cabezal movil cnc

Marca : HANWHA

Modelo : STL 32 H

Año : 2007

Serial Nr : ST-32-BC-0039

Stock : 10243

CONTRA OPERACIÓN

- Número de posiciones : 4

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 400 [V]

- Potencia instalada : 40 [kW]

DIMENSIONES TOTALES

- Dimensiones en el suelo : 3600 X 2200 [mm]

- Altura máquina : 1780 [mm]

- Peso de la máquina : 4400 [Kg]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Siemens 840 D

- Lámpara de estado 3 colores

- Cañón giratorio

- Recuperador de piezas

- Cinta transportadora de piezas

- Descarga de pieza

- Transportador de virutas

- Recipiente de riego : Müller Combiloop CL2

* con bomba de alta presión

- Cambio de sentido : LNS HYDROBAR EXPRESS 332

- Grupo de refrigeración

- Sistema contraincendios *

NB: sin garantía de funcionamiento. Mandarlo controlar por un organismo calificado del comprador.

- Número de porta-herramientas giratorias : 7

- Número de porta-herramientas fijas : 11