

HANWHA XD26II-V

Tipo : Torno de cabezal movil cnc
Marca : HANWHA
Modelo : XD26II-V
Año : 2021
Serial Nr : XV-26II-DW-0090-NH
Stock : T14839



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 8
- Número de husillos	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Diámetro máximo en barra	: 26 [mm]
- Carrera	: 210 [mm]
- Velocidad del husillo	: 8.000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 2.2 / 5.5 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Diámetro máximo en barra	: 26 [mm]
- Velocidad del husillo	: 8.000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 2,2 / 3.7 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
PEINE 1	
- Número de posiciones	: 10
- Número de posiciones motorizadas	: 5
- Velocidad herramientas giratorias	: 6.000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias	: 1 [kW]
APARATO A EXTREMIDAD	
- Número de posiciones	: 5 + 2
- Número de posiciones motorizadas	: 2
- Velocidad herramientas giratorias	: 6.000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias	: 1 [kW]
CONTRA OPERACIÓN	
- Número de posiciones	: 8

Tipo : Torno de cabezal movil cnc

Marca : HANWHA

Modelo : XD26II-V

Año : 2021

Serial Nr : XV-26II-DW-0090-NH

Stock : T14839

- Número de posiciones motorizadas : 4
- Velocidad herramientas giratorias : 6.000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias : 1 [kW]

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 220 [V]
- Potencia instalada : 15 [kVA]

DIMENSIONES TOTALES

- Dimensiones en el suelo : 2460 x 1380 [mm]
- Altura máquina : 1730 [mm]
- Peso de la máquina : 2.900 [Kg]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 32i Model B
- Lámpara de estado 3 colores
- Cañón giratorio
- Descarga de pieza
- Recuperador de piezas
- Cinta transportadora de piezas
- Transportador de virutas
- Recipiente de riego
* con bomba de alta presión : BÜCHELE SFB-201 / 65 [bares]
- Cambio de sentido : FMB TURBO RS 3-38
- Robot de descarga
- Transformador eléctrico