

MANURHIN KMX 732 EVO

Tipo : Torno de cabezal movil cnc
Marca : MANURHIN
Modelo : KMX 732 EVO
Año : 2021
Serial Nr : 287S017
Stock : T14814



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 7
- Número de husillos	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Diámetro máximo en barra	: 32 [mm]
- Carrera	: 380 [mm]
- Velocidad del husillo	: 8.000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 7,5 / 10,5 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Diámetro máximo en barra	: 32 [mm]
- Carrera Z	: 295 [mm]
- Velocidad del husillo	: 8.000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 3,7 / 5,5 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
- Número de peines	: 2
PEINE 1	
- Número de posiciones	: 5
- Número de posiciones motorizadas	: 3
- Carrera X/Y	: 45 / 180 [mm]
PEINE 2	
- Número de posiciones	: 5
- Número de posiciones motorizadas	: 3
- Carrera X/Y	: 45 / 180 [mm]
APARATO A EXTREMIDAD	
- Número de posiciones	: 4

Tipo : Torno de cabezal movil cnc

Marca : MANURHIN

Modelo : KMX 732 EVO

Año : 2021

Serial Nr : 287S017

Stock : T14814

- Número de posiciones motorizadas : 3
- Carrera Y : 260 [mm]
CONTRA OPERACIÓN
- Número de posiciones : 4
- Número de posiciones motorizadas : 3
* Carrera Y : 260 [mm]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
- Tensión de alimentación : 400 [V]
- Potencia instalada : 32 [kVA]
DIMENSIONES TOTALES
- Dimensiones en el suelo : 3.000 x 1.400 [mm]
- Altura máquina : 1.857 [mm]
- Peso de la máquina : 4300 [Kg]
HORAS MÁQUINA
- Horas en tensión : 25310 [h]
- Horas de trabajo : 6402 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 31i-B
- Interfaz : Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA
- Lámpara de estado 3 colores
- Cañón giratorio
- Recuperador de piezas
- Descarga de pieza
- Recipiente de riego
* con bomba de alta presión : HP Muller Combiloop CL2 (2016)
- Cambio de sentido : LNS Express 332 S2 (2016)
- Sistema contra incendios *
NB: sin garantía de funcionamiento. Mandarlo
controlar por un organismo calificado del
comprador.
- Número de porta-herramientas giratorias : 5
- Número de porta-herramientas fijas : 10