

STAR SR-20 RIV type B

Tipo : Torno de cabezal movil cnc

Marca : STAR

Modelo : SR-20 RIV type B

Año : 2014

Serial Nr : 0300 (025)

Stock : 10634



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 9
- Número de husillos	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Diámetro máximo en barra	: 20 [mm]
- Longitud maxi de mecanizado	: 205 [mm]
- Velocidad del husillo	: 10.000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 3.7 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Diámetro máximo en barra	: 20 [mm]
- Velocidad del husillo	: 10000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 3.7 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
- Número de peines	: 1
PEINE 1	
- Número de posiciones	: 6
APARATO A EXTREMIDAD	
- Número de posiciones	: 8
- Número de posiciones motorizadas	: 5
- Velocidad herramientas giratorias	: 8.000 [Rev./min]
CONTRA OPERACIÓN	
- Número de posiciones	: 4
- Número de posiciones motorizadas	: 4
- Velocidad herramientas giratorias	: 8000 [Rev./min]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	

Tipo : Torno de cabezal movil cnc

Marca : STAR

Modelo : SR-20 RIV type B

Año : 2014

Serial Nr : 0300 (025)

Stock : 10634

- Tensión de alimentación : 200 [V]
- Potencia instalada : 5,2 [kVA]
DIMENSIONES TOTALES
- Dimensiones en el suelo : 2.250 x 1.200 [mm]
- Altura máquina : 1.700 [mm]
- Peso de la máquina : 2.200 [Kg]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 31i-B
- Lámpara de estado 3 colores
- Cañón giratorio
- Eje Rotativo B : Numérique
- Recuperador de piezas
- Cinta transportadora de piezas
- Descarga de pieza
- Recipiente de riego : Standard
* con bomba de alta presión : 100 [bares]
- Cambio de sentido : FMB Turbo 3-26/3200/A
- Aspirador niebla de aceite
- Sistema conraincendios *
* NB: sin garantía de funcionamiento.Mandarlo
controlar por un organismo calificado del
comprador.
- Transformador eléctrico