

## TRAUB TNL 12

**Tipo : Torno de cabezal movil cnc**

**Marca : TRAUB**

**Modelo : TNL 12**

**Año : 2006**

**Serial Nr : 6000690**

**Stock : 9089**



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 8
- Número de husillos	: 2
<b>HUSILLO PRINCIPAL</b>	
- Diámetro máximo en barra	: 13 [mm]
- Longitud maxi de mecanizado	: 130 [mm]
- Velocidad del husillo	: 12.000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 2,5 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
- Horas de husillo	: 26.709 [h]
<b>CONTRA-HUSILLO</b>	
- Diámetro máximo en barra	: 13 [mm]
- Velocidad del husillo	: 12.000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 2,5 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
- Horas de husillo	: 16.854 [h]
- Número de torretas	: 2
<b>TORRETA SUPERIOR</b>	
- Número de posiciones	: 6
- Número de posiciones motorizadas	: 6
- Carrera X	: 35 [mm]
- Carrera Z	: 50 [mm]
- Velocidad herramientas giratorias	: 8.000 [Rev./min]
<b>TORRETA INFERIOR</b>	
- Número de posiciones	: 6
- Número de posiciones motorizadas	: 6

**Tipo : Torno de cabezal movil cnc**

**Marca : TRAUB**

**Modelo : TNL 12**

**Año : 2006**

**Serial Nr : 6000690**

**Stock : 9089**

- Carrera X : 35 [mm]  
\* Carrera Y : -9,5 / +28 [mm]  
- Velocidad herramientas giratorias : 8.000 [Rev./min]

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

- Tensión de alimentación : 400 [V]  
- Potencia instalada : 16 [kVA]

**DIMENSIONES TOTALES**

- Dimensiones en el suelo : 2.850 x 1.100 [mm]  
- Altura máquina : 1.480 [mm]  
- Peso de la máquina : 2.000 [Kg]

**EQUIPAMIENTO**

- CNC : Traub TX 8i  
- Cañón giratorio  
- Recuperador de piezas  
- Cinta transportadora de piezas  
- Transportador de virutas : KNOLL 160 S-1  
- Recipiente de riego : 500 [l]  
\* con filtración papel  
- Cambio de sentido : FMB Minimag 18 / 3200 C  
- Aspirador niebla de aceite : UAS SMOG HOG SH-05  
- Número de porta-herramientas fijas : 5